

## **Ausschreibungstext für die Opalglasleuchte: O4030a.1384.TO.S0W4**

Hochwertige moderne Opalglasleuchte, geeignet zur Wand- und Deckenmontage. Runde opale Abdeckung aus einem dreischichtigem triplex Opalglas in zylindrischer Form. Montageplatte aus Stahlblech, weiß (RAL 9003). Werkzeuglose Befestigung der Abdeckung über einen Klappfederverschluss.

Leuchte kann mit optionalem Aufhänageset abgedelt werden.

Bemessungsleistung von 13 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom von 1520 Lumen. Homogen ausgeleuchtet, Ausstrahlwinkel 90°. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3.

Bemessungslebensdauer 100.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaß 300 mm und Leuchtenhöhe 91 mm. Schutzart IP54 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse II (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK01 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +25,00 C°. Gewicht 2,1 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH  
Artikelnummer: O4030a.1384.TO.S0W4  
Maße: 300 x 91 mm  
Farbtemperatur: 4000 K  
Bemessungsleistung: 13Watt  
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar  
Bemessungslichtstrom: 1520 Lumen  
Farbwiedergabeindex: CRI>80