

Ausschreibungstext für die Pendelleuchte: PL75La.5884.Mi.S4S1

Flache Büropendelleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung. Die Pendelleuchte verfügt über einen 40%igen indirekten Lichtanteil. Die filigrane Form der Leuchte, mit einer Außenkantenhöhe von nur 25mm, fügt sich harmonisch in jeden Raum ein.

Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Silber (RAL 9006). Farbtemperatur 4000 Kelvin. Bemessungsleistung von 58 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom von max. 7210 Lumen. Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Lichtverteilung symmetrisch. Lichtaustritt direkt (60%)/indirekt (40%).

Bemessungslebensdauer 50.000h (L90 / B20). 5 Jahre Garantie.

Außenmaße: 1580 x 220 x 25 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +25,00 °C. Gewicht 8 kg.

Seilabhängungen in Standardlänge 1500 mm enthalten.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: PL75La.5884.Mi.S4S1
Maße: 1580 x 220 x 25 mm
Wattage: 58 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Lichtleistung: 7210 Lumen
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: CRI>80