

## **Ausschreibungstext für die Pendelleuchte: PL75Ma.4784.Mi.D4W1**

Flache Büropendelleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung. Die Pendelleuchte verfügt über einen 40%igen indirekten Lichtanteil. Die filigrane Form der Leuchte, mit einer Außenkantenhöhe von nur 25mm, fügt sich harmonisch in jeden Raum ein.

Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in Weiß (RAL 9003). Farbtemperatur 4000 Kelvin. Bemessungsleistung von 47 Watt. LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom von max. 5930 Lumen. Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Lichtverteilung symmetrisch. Lichtaustritt direkt (60%)/indirekt (40%).

Bemessungslebensdauer 50.000h (L90 / B20). 5 Jahre Garantie.

Außenmaße: 1300 x 220 x 25 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +25,00 °C. Gewicht 7 kg.

Seilabhängungen in Standardlänge 1500 mm enthalten.

Hersteller: argon lighting GmbH  
Artikelnummer: PL75Ma.4784.Mi.D4W1  
Maße: 1300 x 220 x 25 mm  
Wattage: 47 Watt  
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI  
Lichtleistung: 5930 Lumen  
Farbtemperatur: 4000K  
Farbwiedergabeindex: CRI>80