

argon Downlight DO20, 6-14 Watt, LED, breitstrahlend, DALI

Art. Nr: DO20Sa.MW94.WB.D1S5

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Einbaudownlight

Maße (Angabe in mm):


D1: 110 / H1: 54 /

Deckenausschnitt: 90-95 mm

Gewicht: 0.3 kg

Material: Aluminium

Farbe: Silber (RAL 9006)



Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 200-240 V

Umgebungstemperatur: -20° bis +45° °C

Lichttechnik:

Optisches System: Weißrastrer / weißer Reflektor

Leistungsaufnahme: 6-14 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 728-1714 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>90

Lebensdauer: 50.000 h (L90 B10)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 60° °



Prüfungen:

Schutzart: IP54

Schutzklasse: II

Schlagschutz: IK06

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Bruttopreis: 117.30 € Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153613949

Bemerkungen:

DA: 90-95 mm (bis 140 mm mit EW-Ring)