

BAUFORM 2842



2842.2930.OPl.80

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/Wand-/Pendelmontage
 Material: Aluminium
 Farbe: Weiß

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
 Spannung: 220 - 240 V
 Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
 Farbwiedergabe: CRI > 80
 Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B20)
 Lichtverteilung: direkt/indirekt (70%/30%)

Optisches System

Opale Abdeckscheibe

Prüfungen

Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK02
 Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Zubehör

1500 mm 3-Punkt Abhängung mit zentraler Deckenbefestigung inkl. Baldachin

Optional

Farbe: RAL-Farben auf Anfrage
 Notlicht: auf Anfrage
 Treiber: DALI, 1 - 10 V



indirekter Lichtanteil



Rückseite


Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Maße		Gewicht
					D1	H1	
2842.2930.OPl.80	2700 lm	29 W	3000 K	CRI > 80	380	95	2,7
2842.2940.OPl.80	2850 lm	29 W	4000 K	CRI > 80	380	95	2,7
2842.4830.OPl.80	4500 lm	48 W	3000 K	CRI > 80	600	95	4,6
2842.4840.OPl.80	4750 lm	48 W	4000 K	CRI > 80	600	95	4,6
2842.7630.OPl.80	7200 lm	76 W	3000 K	CRI > 80	820	95	7,5
2842.7640.OPl.80	7600 lm	76 W	4000 K	CRI > 80	820	95	7,5

Technische Änderungen vorbehalten


Maßangaben in mm; Gewicht in kg



Farboptionen:



LICHTVERTEILUNGSKURVE 29 Watt
 (2842.2940.OPl.80)



■ Lichtstärke (cd) Niveau C.0° - 180°

