

## BAUFORM 5611/5612



5611D.2130.TO.80/EP

### TECHNISCHE DATEN

#### Leuchtkörper

Montageart: Wand-/Deckenmontage  
 Material: Stahlblech  
 Farbe: Weiß (RAL 9003)  
 Dekoelement 5611D/5612D:  
 Dekoelement aus geschliffenem Edelstahl

#### Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert  
 Spannung: 220 - 240 V  
 Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

#### Lichttechnik

Lampentyp: LED  
 Farbwiedergabe: CRI > 80  
 Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B10)  
 Lichtverteilung: direkt

#### Optisches System

TO Triplex Opalglas

#### Prüfungen

Schutzart: IP44  
 Schutzklasse: II  
 Schlagschutz: IK01  
 Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

#### Optional

Treiber: DALI  
 Dekoelement: /EP Edelstahl poliert geschliffen  
 /EG Edelstahl  
 /W Weiß



5612D.2130.TO.80/EG



5612.2130.TO.30


| Art.-Nr.         | Lichtstärke (netto) | Leistung | Farbtemperatur | Farbwiedergabe | A1  | Maße<br>L1 | H1 | Gewicht |
|------------------|---------------------|----------|----------------|----------------|-----|------------|----|---------|
| 5611.2130.TO.80  | 1680 lm             | 21 W     | 3000 K         | CRI > 80       | 105 | 610        | 70 | 2,4     |
| 5611.2140.TO.80  | 1760 lm             | 21 W     | 4000 K         | CRI > 80       | 105 | 610        | 70 | 2,4     |
| 5611D.2130.TO.80 | 1680 lm             | 21 W     | 3000 K         | CRI > 80       | 110 | 620        | 70 | 2,9     |
| 5611D.2140.TO.80 | 1760 lm             | 21 W     | 4000 K         | CRI > 80       | 110 | 620        | 70 | 2,9     |
| 5612.2130.TO.80  | 1840 lm             | 21 W     | 3000 K         | CRI > 80       | 105 | 610        | 75 | 2,8     |
| 5612.2140.TO.80  | 1920 lm             | 21 W     | 4000 K         | CRI > 80       | 105 | 610        | 75 | 2,8     |
| 5612D.2130.TO.80 | 1840 lm             | 21 W     | 3000 K         | CRI > 80       | 110 | 620        | 75 | 2,9     |
| 5612D.2140.TO.80 | 1920 lm             | 21 W     | 4000 K         | CRI > 80       | 110 | 620        | 75 | 2,9     |

Technische Änderungen vorbehalten


Maßangaben in mm; Gewicht in kg




Bauform 5611D




Bauform 5611




Bauform 5612D



Bauform 5612



LICHTVERTEILUNGSKURVE 21 Watt  
 (5612.2140.TO.80)



■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°  
 ■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

