

BAUFORM 6151ND/6152ND/6153ND/6151DXS




6151nD.1940.A0.81

Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Deckenausschnitt	Maße		Gewicht
						D1	H1	
6151DXS.830.A0.81	919 lm	8 W	3000 K	CRI > 80	104	116	76	0,7
6151DXS.840.A0.81	947 lm	8 W	4000 K	CRI > 80	104	116	76	0,7
6151DXS.1130.A0.81	1225 lm	11 W	3000 K	CRI > 80	104	116	76	0,7
6151DXS.1140.A0.81	1262 lm	11 W	4000 K	CRI > 80	104	116	76	0,7
6151nD.1530.A0.81	1560 lm	15 W	3000 K	CRI > 80	154	176	113	0,9
6151nD.1540.A0.81	1664 lm	15 W	4000 K	CRI > 80	154	176	113	0,9
6151nD.2030.A0.81	2028 lm	20 W	3000 K	CRI > 80	154	176	113	0,9
6151nD.2040.A0.81	2132 lm	20 W	4000 K	CRI > 80	154	176	113	0,9
6152nD.1930.A0.81	2184 lm	19 W	3000 K	CRI > 80	204	226	116	0,9
6152nD.1940.A0.81	2288 lm	19 W	4000 K	CRI > 80	204	226	116	0,9
6152nD.2430.A0.81	2808 lm	24 W	3000 K	CRI > 80	204	226	116	0,9
6152nD.2440.A0.81	2912 lm	24 W	4000 K	CRI > 80	204	226	116	0,9
6153nD.2830.A0.81	3276 lm	28 W	3000 K	CRI > 80	254	276	139	1,4
6153nD.2840.A0.81	3432 lm	28 W	4000 K	CRI > 80	254	276	139	1,4
6153nD.3230.A0.81	3796 lm	32 W	3000 K	CRI > 80	254	276	139	1,4
6153nD.3240.A0.81	3952 lm	32 W	4000 K	CRI > 80	254	276	139	1,4

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm; Gewicht in kg



TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Einbaumontage
Material: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)

Elektrotechnik

Betriebsgerät: extern
Spannung: 220 - 240 V
Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L90 B10)
100.000 Std. (L90 B20) DALI
Lichtverteilung: direkt/indirekt

Optisches System


AO satinierte Abdeckung aus Acrylglas
in unterschiedlichen Ausführungen
mikroprismatische Abdeckung

Prüfungen

Schutzart: IP20
Schutzklasse: II / I DALI
Schlagschutz: IK02
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Optional

Farbe: Farbe: RAL-Farben auf Anfrage
Notlicht: 3h Notlichtbaustein
Treiber: DALI




Eingeschalteter Zustand



Ausgeschalteter Zustand

LICHTVERTEILUNGSKURVE 15 Watt
(6151nD.1540.A0.81)



■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°



