

Treiberoptionen Panels

Legende:

Leistungstufe verfügbar per DIP-Schalter
Leistungstufe nicht verfügbar
Leistungstufe per DALI-Setting oder Steckwiderstand
Leistungstufe per NFC (ab Werk vorprogrammiert oder per Smartphone einstellbar)
Leistungstufe im Auslieferungszustand

Leuchte:	Treiber:	Leistungsdaten inkl. Treiber:							
6011b.MWCW.MPO.01				3000K:	650mA	750mA	850mA	950mA	1050mA
				4000K:	2937lm / 25W	3373lm / 29W	3685lm / 32W	3990lm / 35W	4445lm / 39W
					3090lm / 25W	3550lm / 29W	3878lm / 32W	4200lm / 35W	4680lm / 39W
Treiberoptionen:		AC+DC / EL	PushDim (230V)	Stück pro B16					
EC.35W/R	schaltbar	X	-	23	X	X	X	X (Standard)	-
KG.44W/1050	schaltbar	X	-	30	-	X	X	X	X (Standard)
KG.44Wd/1050	DALI 2	X	X	25	DALI	DALI	DALI	DALI	X (Standard)
EC.37Wd2/R	DALI 2	X	X	52	DALI	DALI	DALI	X (Standard)	-
TD87500605	PhaseCut	-	-	51	-	X (700mA)	-	-	X (Standard)
6011d.MWCW.OK.01				3000K:	650mA	750mA	850mA	950mA	1050mA
				4000K:	2720lm / 26W	3140lm / 29W	3560lm / 32W	3980lm / 36W	4400lm / 40W
				5700K:	2900lm / 26W	3350lm / 29W	3790lm / 32W	4240lm / 36W	4690lm / 40W
					2850lm / 26W	3280lm / 29W	3720lm / 32W	4160lm / 36W	4600lm / 40W
Treiberoptionen:		AC+DC / EL	PushDim (230V)	Stück pro B16					
EC.35W/R	schaltbar	X	-	23	X	X	X	X (Standard)	-
KG.44W/1050	schaltbar	X	-	30	-	X	X	X	X (Standard)
KG.44Wd/1050	DALI 2	X	X	25	DALI	DALI	DALI	DALI	X (Standard)
EC.37Wd2/R	DALI 2	X	X	52	DALI	DALI	DALI	X (Standard)	-
TD87500605	PhaseCut	-	-	51	-	X (700mA)	-	-	X (Standard)
6011h.MW40.MPO.01				UGR<19:	350mA	450mA	550mA	650mA	700mA
					2650lm / 17W	3380lm / 21W	4050lm / 25W	4690 lm / 29W	5000lm / 30W
Treiberoptionen:		AC+DC / EL	PushDim (230V)	Stück pro B16					
KG.30W/700	schaltbar	X	-	36	X	X	X	X	X
KG.30Wd/700	DALI2	X	X	33	X (+DALI)	X (+DALI)	X (+DALI)	X (+DALI)	X (+DALI)
				UGR<22:	650mA	750mA	850mA	950mA	1050mA
					4690lm / 29W	5350lm / 32W	6070lm / 37W	6780 lm / 42W	7490lm / 47W
Treiberoptionen:		AC+DC / EL	PushDim (230V)	Stück pro B16					
KG.53W/1050	schaltbar	X	-	53	NFC	NFC	NFC	NFC	X (+NFC)
KG.53Wd/1050	DALI2	X	X	53	NFC (+ DALI)	NFC (+ DALI)	NFC (+ DALI)	NFC (+ DALI)	X (+NFC)
6011p.5040.MP.80 (Artikelnummer inkl. 6011p.50W/UP)					900mA	1050mA	1200mA		
					3710lm / 40W	4330lm / 44W	4950lm / 50W		
Treiberoptionen:									
6011p.50W/UP	schaltbar				-	-	X		
6011p.50Wd	DALI				X (+DALI)	X (+DALI)	X (+DALI)		
TD87500605	PhaseCut				-	X	-		
6011p.5030.MP.80 (Artikelnummer inkl. 6011p.50W/UP)					900mA	1050mA	1200mA		
					3390lm / 40W	3960lm / 44W	4350lm / 50W		
Treiberoptionen:									
6011p.50W/UP	schaltbar				-	-	X		
6011p.50Wd	DALI				X (+DALI)	X (+DALI)	X (+DALI)		
TD87500605	PhaseCut				-	X	-		